

psb
SPEAKERS



Specificaties Imagine-serie



Verkrijgbaar in Zwart essen, Donker Kersen, Walnoten houtfineer, Hoogglans Zwart of Hoogglans Wit.
Sommige afwerkingen zullen misschien niet voor alle modellen en/of in alle landen leverbaar zijn.

Imagine-serie



	Imagine T2 Zuilluidspreker	Imagine T Zuilluidspreker	Imagine B Boekenplankluidspreker	Imagine mini Boekenplankluidspreker	Imagine mini c Middenkanaalluidspreker	Imagine C Middenkanaalluidspreker	Imagine S Surround-luidspreker
Frequentierespons (Nagalmvrije kamer)	Op de As @ 0°±3 dB 34-23.000 Hz Op de As @ 0°±1 1/2 dB 36-20.000 Hz Van de Hoofdas @ 30°±1 1/2 dB 36-10.000 Hz LF verlies -10 dB 29 Hz	38-23.000 Hz 42-20.000 Hz 42-10.000 Hz 35 Hz	52-23.000 Hz 55-20.000 Hz 55-10.000 Hz 48 Hz	55-23.000 Hz 65-20.000 Hz 65-10.000 Hz 50 Hz	55-23.000 Hz 65-20.000 Hz 65-10.000 Hz 50 Hz	52-23.000 Hz 55-20.000 Hz 55-10.000 Hz 46 Hz	65-23.000 Hz 68-20.000 Hz 68-10.000 Hz 58 Hz
Gevoeligheid (1W (2,83 V) @ 1 M, IEC-gefilterd roze ruis, C-gewogen)	Nagalmvrije kamer 88 dB Luistervertrek 90 dB	88 dB 90 dB	87 dB 89 dB	85 dB 87 dB	86 dB 88 dB	87 dB 89 dB	87 dB 89 dB
Impedantie	Nominaal 8 Ohm Minimum 4 Ohm	8 Ohm 4 Ohm	8 Ohm 4 Ohm	8 Ohm 4 Ohm	8 Ohm 4 Ohm	8 Ohm 4 Ohm	8 Ohm 4 Ohm Bipool/Dipool
Ingangsvermogen (RMS, Clipping < 10% Tijd)	Aanbevolen 20 - 300 W. Programma 300 W.	20 - 200 W. 200 W.	20 - 150 W. 150 W.	10 - 80 W. 60 W.	10 - 80 W. 60 W.	20 - 150 W. 150 W.	20 - 150 W. 150 W.
Akoestisch ontwerp	Tweeter (nominaal) 25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet	25 mm Titanium Dome-tweeter met Ferrofluid Neodymium-magneet
Middenbereik (nominaal)	4" (102mm) Klei/Keramiek-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround						
Woofers (nominaal)	3 x 5 1/4" (133mm) Klei/Keramiek-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	2 x 133 mm Klei/Keramiek-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	133 mm Klei/Keramiek-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	102 mm Klei/Keramiek-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	2 x 102 mm Klei/Keramiek-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	2 x 133 mm Klei/Keramiek-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround	2 x 133 mm Klei/Keramiek-gevulde polypropyleen conus Rubber Surround
Crossover	500 Hz, LR4, 1.800 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4, 800 Hz	1.800 Hz, LR4	2.200 Hz, LR4	2.200 Hz, LR4	1.800 Hz, LR4	2.000 Hz, B3
Intern volume	31,8 l.	29 l.	7,7 l.	2,8 l.	4,5 l.	15,4 l.	6,2 l.
Ontwerptype	Basreflex met drieboudige poort	Dubbelpoort Basreflex	Bassreflex	Bassreflex	Bassreflex	Bassreflex	Verzegeld
Afmetingen (B x H x D) (Bruto afmetingen)	210 x 1.031 x 346 mm	210 x 945 x 346 mm	190 x 324 x 305 mm	143 x 234 x 212 mm	353 x 152 x 213mm	521 x 190 x 346 mm	273 x 321 x 178 mm
Gewicht	Netto 19,4 kg/per stuk Verzendgewicht 26,8 kg/per stuk	18,5 kg/per stuk 21,7 kg/per stuk	7,8 kg/per stuk 17,3 kg/per paar	3 kg/per stuk 7 kg/per paar	4,5 kg/per stuk 5,6 kg/per stuk	12,2 kg/per stuk 13,6 kg/per stuk	7,4 kg/per stuk 16,8 kg/per paar
Afwerking	Zwart essen, Donker Kersen, Walnoten houtfineer, Hoogglans Zwart of Hoogglans Wit*	Zwart essen, Donker Kersen, Walnoten houtfineer, Hoogglans Zwart of Hoogglans Wit*	Zwart essen, Donker Kersen, Walnoten houtfineer, Hoogglans Zwart of Hoogglans Wit*	Zwart essen, Donker Kersen, Walnoten houtfineer, Hoogglans Zwart of Hoogglans Wit*	Zwart essen, Donker Kersen, Walnoten houtfineer, Hoogglans Zwart of Hoogglans Wit*	Zwart essen, Donker Kersen, Walnoten houtfineer, Hoogglans Zwart of Hoogglans Wit*	Zwart essen, Donker Kersen, Walnoten houtfineer, Hoogglans Zwart of Hoogglans Wit*

*Somme afwerkingen zullen misschien niet voor alle modellen en/of in alle landen leverbaar zijn.

Alle specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. PSB Speakers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze brochure die fouten door leveranciers, speciale installateurs, meubelmakers of andere eindgebruikers tot gevolg hebben wanneer zij uitgaan van de informatie in dit document. PSB Speakers behoudt zich het recht voor specificaties of kenmerken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. © 2012 PSB Speakers, een divisie van Lenbrook Industries Limited. PSB is een gedeponerd handelsmerk van Lenbrook Industries Limited. Alle rechten voorbehouden. Geen deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen of verzonden in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van PSB Speakers. 12-019 Gedrukt september 2012.