

# Standard Safe - R (SSR)



|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Ringmechanik mit Verriegelung<br>Schienen Ausführung<br>Aufreiöffnung<br>Rückenleiste RLS auf Wunsch | Ring mechanism with locking system<br>Blade type<br>Pull-open metal<br>Backplate RLS on request | Mécanisme à anneaux à verrou<br>Mécanisme à plaques<br>Ouverture manuelle<br>Contre-plaque RLS sur demande  | Mecanismo de anillas redondas con cerradura<br>Mecanismo de regleta<br>Abertura manual<br>Contraplaca RLS sobre pedido |
| A Mechaniklänge<br>B Ringanzahl<br>C Ringdurchmesser (innen)<br>D Gehäusebreite                      | A Metal length<br>B Number of rings<br>C Ring diameter (internal)<br>D Width of base            | A Longueur du mécanisme<br>B Nombre des anneaux<br>C Diamètre intérieur des anneaux<br>D Largeur de semelle | A Longitud del mecanismo<br>B Número de anillas<br>C Diámetro interior de las anillas<br>D Ancho de la base            |

| A / B / C (D)      | ABC |          |    |    |    |       |           |     |       | kg /1000 | m <sup>2</sup> /Karton | TM |
|--------------------|-----|----------|----|----|----|-------|-----------|-----|-------|----------|------------------------|----|
| SSR 280/03/29 (27) | D   | 108-108  | 24 | 34 | 34 | 269,0 | 4,0 x 2,5 | 200 | 6.000 | 94,3     | 0,0432                 | S  |
| SSR 280/03/35 (27) | D   | 108-108  | 30 | 40 | 42 | 269,0 | 4,0 x 2,5 | 160 | 4.800 | 123,1    | 0,0432                 | S  |
| SSR 152/04/29 (27) | C   | 21-70-21 | 24 | 34 | 34 | 144,0 | 4,0 x 2,5 | 200 | 9.600 | 61,0     | 0,0229                 | S  |
| SSR 152/04/38 (27) | D   | 21-70-21 | 33 | 45 | 45 | 144,0 | 4,5 x 3,2 | 125 | 6.000 | 72,0     | 0,0229                 | S  |
| SSR 152/04/45 (27) | D   | 21-70-21 | 40 | 51 | 53 | 144,0 | 4,5 x 3,2 | 125 | 6.000 | 102,0    | 0,0229                 | S  |
| SSR 290/04/29 (27) | C   | 80-80-80 | 24 | 34 | 34 | 281,5 | 4,0 x 2,5 | 200 | 6.000 | 106,0    | 0,0432                 | S  |
| SSR 290/04/38 (27) | D   | 80-80-80 | 33 | 45 | 45 | 281,5 | 4,5 x 3,2 | 125 | 4.375 | 150,0    | 0,0383                 | S  |

Verriegelung möglich bei allen Reißmechaniken mit Gehäusebreite 27 mm.  
Abstand des mittleren Bügel-/Ringpaares mindestens 60 mm.

Locking system possible for all pull-open mechanisms with a base width of 27 mm.  
Distance between middle arch/ring pair at least 60 mm.

Verrou possible pour tous les mécanismes à ouverture manuelle avec une semelle de 27 mm.  
Ecartement minimum entre les anneaux ou les étriers de 60 mm.

Una cerradura es posible en todas las anillas estandar con la base de 27mm.  
La distancia entre las anillas del centro debe de ser al menos de 60mm.