

clever – creative – sustainable – smart



utz UPAL-V

- *Palette 1200 x 1000 mm, modulable, démontable, et réparable*
- *Multiplés configurations possibles des pieds, des semelles et des renforts métalliques*

utz UPAL-V1

- Palette 1200 x 1000 x 160 mm
- En plastique (PP) et renforts métalliques vissés sous le plateau
- Plateau ajouré
- Rebords interrompus hauteur 22 mm sur chaque côté
- Pieds et patins vissés, interchangeables
- Nombreuses variantes et options:



- Nombre et positionnement variables des pieds (jusqu'à 9 pieds)
- Nombre et positionnement variables des semelles (sans, ou de 2 à 5 semelles)
- Nombre et positionnement variables des renforts métalliques (sans renforts, ou de 1 à 7 renforts métalliques)
- Coiffe Palette (référence 53-1210-002)
- Marquage par estampage chaud
- Anti-glisse sous les semelles et sur le plateau
- Solution RFID
- Autres coloris possibles sur production spéciale.



utz UPAL-V1


1200 X 1000 X 160 mm

Réf. 33-1210V-3GS6R

Dimensions:	Charge utile (23°C de temp, ambiante)	Poids:	Coloris:
1200 x 1000 x 160 mm	Statique:	3 000 kg	Gris Clair
	Dynamique:	1 500 kg	
	Sur rayonnage:	500 kg	

Plateau supérieur ajouré rebord de sécurité interrompu hauteur 22 mm, 3 patins, 9 pieds et 6 renforts métalliques.

Conditionnement: 15 palettes par pile, 390 palettes par camion complet.



utz UPAL-V1


1200 X 1000 X 160 mm

Réf. 33-1210V-4S7R

Dimensions:	Charge utile (23°C de temp, ambiante)	Poids:	Coloris:
1200 x 1000 x 160 mm	Statique:	5 000 kg	Gris Clair
	Dynamique:	2 500 kg	
	Sur rayonnage:	1 000 kg	

Plateau supérieur ajouré rebord de sécurité interrompu hauteur 22 mm, 4 patins périphériques et 7 renforts métalliques.

Conditionnement: 15 palettes par pile, 390 palettes par camion complet.



utz UPAL-V2

- Palette 1200 x 1000 x 160 mm
- En plastique (PP) et renforts métalliques vissés sous le plateau
- Plateau ajouré
- Rebords interrompus hauteur 22 mm sur chaque côté
- Embase monobloc (5 patins) vissée sous le plateau
- Nombreuses variantes et options:

- Nombre et positionnement variables des renforts métalliques (sans renforts, ou de 1 à 7 renforts métalliques)
- Coiffe palette (référence 53-01210-002)
- Marquage par estampage à chaud
- Anti-glisse sous les semelles et sur le plateau
- Solution RFID
- Autres coloris possibles sur production spéciale



utz UPAL-V2

1200 X 1000 X 160 mm


Réf. 33-1210V2.5S7R

Dimensions: Charge utile (23°C de temp, ambiante) Poids: Coloris:

1200 x 1000 x 160 mm	Statique: 5 000 kg	22,6 kg	Gris Clair
	Dynamique: 2 500 kg		
	Sur rayonnage: 1 000 kg		

Plateau supérieur ajouré rebord de sécurité interrompu hauteur 22 mm, 5 patins et 7 renforts métalliques

Conditionnement: 15 palettes par pile, 390 palettes par camion complet



Coiffe pour Utz UPAL-V

1200 X 1000 mm

Réf. 53-01210-002

Coiffe injectée en PP pour palette UPAL-V

Dimensions: Poids: Coloris:

1218 x 1017 x 83 mm 6,5 kg Noir

Options:

- 4 Sangles Lg 1200 mm peuvent être fixées sur la coiffe
- Un marquage à chaud (LOGOTYPE client) est possible sur la jupe
- Insert de personnalisation logotype client

Conditionnement: 40 coiffes par pile, 1040 coiffes par camion complet

