

ELETTROTECNICA B.C.[®]

SHOE MACHINERY

Mod. 232



MACCHINA UNIFICATRICE

STEAMING MACHINE
HUMEDECADOR
HUMIDIFICATEUR



www.usm-americas.com
North American Distributor

Tel.: 1-800-361-2056 • 1-800-361-8923



MOD. 232 - UMIDIFICATORE PER CONTRAFFORTI A 3 POSTI

MACCHINA PER UMIDIFICARE E RIATTIVARE IL CONTRAFFORTE DELLA TOMAIA PRIMA DI GARBARE LO SPERONE. IL VAPORE VIENE CREATO IN UNA SPECIALE CAMERA IN ACCIAIO INOX. L'AZIONE DEL VAPORE PRODOTTO AD ALTA TEMPERATURA AMMORBISCE ED UMIDIFICA IL CONTRAFFORTE DELLA TOMAIA IN MODO OMOGENEO ED IN TEMPI RIDOTTI.

- Quantità di vapore regolabile fino a 6,5 m3/h - Temperatura di riscaldamento vapore regolabile su display elettronico fino a 250°C

MOD. 232 - HUMIDIFIER FOR STIFFENERS AT 3 STATIONS

MACHINE FOR STEAMING AND REACTIVATING THE STIFFENER OF THE UPPER BEFORE THE HOT SHAPING OPERATION. THE STEAM IS PRODUCED IN A SPECIAL STAINLESS STEEL MATERIAL ROOM. THE ACTION OF THE STEAM PRODUCED AT HIGH TEMPERATURE SOFTS AND STEAMS THE STIFFENER OF THE UPPER COMPLETELY AND IN A SHORT TIMES.

- Steam quantity adjustable up to 6,5 m3/h - Steam heat temperature adjustable on electronic display up to 250°C / 482°F

MOD. 232 - HUMEDECEDOR POR CONTRAFUERTE A 3 LUGARES

MÀQUINA PARA HUMEDECER Y REACTIVAR EL CONTRAFUERTE DEL CORTE ANTES DE GARBAR. EL VAPOR ES PRODUCIDO EN UNA ESPECIAL CAMARA EN ACI ERO INOX. EL ACCION DEL VAPOR PRODUCIDO EN ALTA TEMPERATURA ABLANDA Y HUMEDECE EL CONTRAFUERTE DEL CORTE EN FORMA OMOGENEA Y EN TIEMPOS REDUCIDOS.

- Cantidad de vapor regulable hasta 6,5 m3/h - Temperatura de calefaccion vapor regulable sobre display electronico hasta 250°C

MOD. 232 - HUMIDIFICATEUR POUR CONTREFORT A 3 PLACES

MACHINE POUR HUMIDIFIER ET RÉACTIVER LE CONTREFORT DE L'EMPEIGNE AVANT LE MONTAGE. LA VAPEUR EST CRÉÉE DANS UNE SPÉCIALE CHAMBRE EN ACIER INOX. L'ACTION DE LA VAPEUR PRODUITE A HAUTE TEMPÉRATURE ASSOULIT ET HUMIDIFIE LE CONTREFORT DE L'EMPEIGNE HOMOGÈNEMENT ET EN DES TEMPS RÉDUITS.

- Quantité de vapeur réqlable jusqu'à 6,5 m3/h - Chauffage vapeur réglable on display electronique jusqu'à 250°C

DATI TECNICI

PRODUZIONE MASSIMA 175 paia/ora
CONSUMO ARIA A 3 BAR 30 Lt/min
POTENZA ELETTRICA 4 Kw
DIMENSIONI cm. 54 x 44 x 116
PESO NETTO Kg 80
PESO LORDO CON GABBIA Kg 100

TECHNICAL DETAILS

DAILY PRODUCTION 175 pairs/hour
AIR CONSUMPTION AT 3 BAR 30 Lt/min
ELECTRIC POWER 4 Kw
DIMENSIONS cm. 54 (22") x 44 (18") x 116 (46")
NET WEIGHT Kg 80 (177 LBS)
GROSS WEIGHT WITH CRATE Kg 100 (265 LBS)

DATOS TECNICOS

PRODUCCION DIARIA 175 pares/hora
CONSUMO AIRE 3 BAR 30 Lt/min
FUERZA ELECTRICA 4 Kw
MEDIDAS cm. 54 x 44 x 116
PESO LIMPIO Kg 80
PESO BRUTO CON JAULA Kg 100

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUCTION JOURN 175 paires/heure
CONSUMATION D'AIR A 3 BAR 30 Lt/min
ELECTRICITÉ 4 Kw
DIMENSIONS cm. 54 x 44 x 116
POIDS NET Kg 80
POIDS BRUT AVEC HARASSE Kg 100



www.usm-americas.com
North American Distributor



ELETTROTECNICA B.C.® s.p.a.

27029 VIGEVANO (Italia) - via Indipendenza, 42 - tel. 0381.340.111 - fax 0381.340.139
http://www.elettrotecnicabc.com - E-mail: info@elettrotecnicabc.com