

ELETTROTECNICA B.C.[®]

SHOE MACHINERY

Mod. 230/V



MACCHINA UMIDIFICATRICE

STEMING MACHINE
HUMEDECADOR
HUMIDIFICATEUR



www.usm-americas.com
North American Distributor

Tel.: 1-800-361-2056 • 1-800-361-8923



MOD. 230/V - UMIDIFICATORE PER PUNTALI A 2 POSTI CON ARIA CALDA

QUESTA MACCHINA HA LE STESSA CARATTERISTICHE DEL MOD. 230 CON IN AGGIUNTA L'OPZIONE DI USARE L'ARIA CALDA ABBINATA AL VAPORE, AUMENTANDONE IL RENDIMENTO. INOLTRE PERMETTE, TRAMITE L'ESCLUSIONE DEL VAPORE, DI POTER AMMORBIDIRE ANCHE LA PELLE TIPO VEGETALE, CHE SI MACCHIEREBBE A CONTATTO DEL VAPORE.

- Quantità di vapore regolabile fino a 6,5 m3/h - Temperatura di riscaldamento vapore regolabile su display elettronico fino a 250°C

MOD. 230/V - HUMIDIFIER FOR TOE-CAP AT 2 STATIONS WITH HOT AIR

THIS MACHINE HAS SAME DETAILS AS MOD. 230 BUT WITH THE OPTION TO USE HOT AIR MIXED TO STEAM, GIVING HIGHER PERFORMANCE. MOREOVER IT ALLOWS, SWITCHING OFF THE STEAM, TO SOFT ALSO THE LEATHER LIKE VEGETAL, THAT IT WOULD BE BLOTTED TO CONTACT WITH STEAM.

- Steam quantity adjustable up to 6,5 m3/h - Steam heat temperature adjustable on electronic display up to 250°C / 482°F

MOD. 230/V - HUMEDECEDOR POR PUNTA A 2 LUGARES CON AIRE CALIENTE

ESTA MAQUINA TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE EL MOD. 230 CON EN LA ADICION DE LA OPCION PARA UTILIZAR EL AIRE CALI ENTE JUNTO A EL VAPOR, AUMENTO DE EL RENDIMIENTO. POR OTRA PARTE PERMITE, CON LA EXCLUSION DEL VAPOR, DE PODER ABLANDAR TAMBIÉN LA PIEL TIPO VEGETAL, QUE SERIA BORRADO AL CONTACTO DEL VAPOR.

- Cantidad de vapor regulable hasta 6,5 m3/h - Temperatura de calefaccion vapor regulable sobre display electronico hasta 250°C

MOD. 230/V - HUMIDIFICATEUR POUR LA POINTE A 2 PLACES AVEC AIRE

CETTE MACHINE ALES MEMES CARACTÉRISTIQUES DU MOD. 230 AVEC L'OPTION D'EMPLOYER L'AIR CHAUD JUMELÉ À LA VAPEUR, EN AUGMENTANT LE RENDEMENT. EN OUTRE IL PERMET, PAR L'EXCLUSION DE LA VAPEUR, DE POUVOIR ASSOULIR MEME LE PELLE TYPE VÉGÉTAL, QUI SE TACHERAIT À LE CONTACTE DE LA VAPEUR.

- Quantité de vapeur réglable jusqu'à 6,5 m3/h - Chauffage vapeur réglable on display electronique jusqu'à 250°C

DATI TECNICI

PRODUZIONE MASSIMA 175 paia/ora
CONSUMO ARIA A 3 BAR 30 Lt/mtn
POTENZA ELETTRICA 4 Kw
DIMENSIONI cm. 54 x 44 x 116
PESO NETTO Kg 80
PESO LORDO CON GABBIA Kg 100

TECHNICAL DETAILS

DAILY PRODUCTION 175 pairs/hour
AIR COMSUMPTION AT 3 BAR 30 Lt./min
ELECTRIC POWER 4 Kw
DIMENSIONS cm. 54 (22") x 44 (18") x 116 (46")
NET WEIGHT Kg 80 (177 LBS)
GROSS WEIGHT WITH CRATE Kg 100 (265 LBS)

DATOS TECNICOS

PRODUCTION DIARIA 175 pares/hora
CONSUMO AIRE 3 BAR 30 Lt/min
FUERZA ELECTRICA 4 Kw
MEDIDAS cm. 54 x 44 x 116
PESO LIMPIO Kg 80
PESO BRUTO CON JAULA Kg 100

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUCTION JOURN 175 paires/heure
CONSOMMATION D'AIRA 3 BAR 30 l./min
ELECTRICITÉ 4 Kw
DIMENSIONS cm.54x44x116
POIDS NET Kg 80
POIDS BRUT AVEC HARASSE Kg 100



www.usm-americas.com
North American Distributor



ELETTROTECNICA B.C.® s.p.a.

27029 VIGEVANO (Italia) - via Indipendenza, 42 - tel. 0381.340.111 - fax 0381.340.139
<http://www.elettrotecnicabc.com> - E-mail: info@elettrotecnicabc.com