

## Result of professional



- 高扭矩双螺杆挤出机
  - 母料制备/填充
  - 反映挤出/脱挥
  - 工程塑料改性



- 聚合物发泡挤出
  - CO2发泡XPS生产线
  - PP/PE发泡挤出
  - 其他聚合物发泡挤出



- 双螺杆直接挤出片膜生产线
  - 免干燥直接挤出(PET, PC, PA, PBT等)
  - 在线共混直接挤出(EVA, PVB, UHWPE, 聚烯烃等)
  - 可降解材料加淀粉直接挤出(PLA, PBS等)



- 塑料回收
  - PE、PP 废丝、废膜类、泡沫料回收
  - PET 瓶片回收造粒
  - PET 片板材
  - PET 打包带生产线
  - 管材破碎料等回收造粒



### 高扭矩双螺杆挤出机:

- 更低的熔体温度
- 更低的粘度降
- 更好的产品色相

### 高效自清洁真空系统:

- 更高的真空度
- 更稳定的长期运行

在线均化-增粘技术  
同样的原料更高的附加值

[www.useon.com](http://www.useon.com)



南京越升挤出机械有限公司 [www.useon.com](http://www.useon.com)

工厂地址: 江苏省镇江句容市文昌西路38号 邮编: 212400

电话: 0086 159 5053 4016 邮箱: [info@useon.com](mailto:info@useon.com)





### PET瓶片、泡泡料、粉料双螺杆造粒系统

- 高扭矩双螺杆挤出机;
- 高效自清洁的真空系统;
- 全自动的水下切粒系统;

#### ■ 机型规格:

名称	SAT-75	SAT-95	SAT-110	SAT-135
产量 kg/hr	400-500	600-700	1000-1200	1500-1600
螺杆直径 mm	75	95	110	135
电机功率 KW	132	160	250	315

### PET瓶片料、可纺长丝料、瓶→瓶系统

- 在线均化、增粘系统;
- 高扭矩的双螺杆挤出机及真空系统;
- 高精度过滤系统;
- 全自动的水下切粒系统;



#### ■ 机型规格:

名称	SAT-95	SAT-110	SAT-135
产量 kg/hr	600-800	1200-1300	1600-2000
螺杆直径 mm	95	110	135
电机功率 KW	160	250	400



### PET废布、丝、膜一步法造粒系统

- 高进料比的双螺杆挤出机;
- 高效真空系统;
- 全自动的水下切粒系统;

#### ■ 机型规格:

名称	SZ-120	SZ-180
产量 kg/hr	400-500	800-1000
螺杆直径 mm	120	180
电机功率 KW	110	200

### PET免干燥直接纺丝、片材、膜技术

- 高扭矩的双螺杆挤出机及真空系统;
- 高效自清洁的真空系统;
- 高精度的闭环控制系统;



#### ■ 机型规格:

名称	SAT-75	SAT-95	SAT-110	SAT-135
产量 kg/hr	400-500	600-700	1000-1100	1800-2000
螺杆直径 mm	75	95	110	135
电机功率 KW	132	160	250	500