CHOISIR LE MASQUE ADAPTÉ POUR CHAQUE APPLICATION

	EFFICACITÉ	POUSSIÈRES CONSTRUCTION						FUMÉES METALLIQUES			FIBRES			BOIS			PEINTURES			
	Efficacité de Filtration	Anti-Colmatage (D)	Silice	Poussière de Brique	Béton	Plâtre	Grès	Soudage	Vapeur Métallique	Vapeur de Plomb	Fibre de Verre	Fibres Minérales	Isolation Laine de Verre	Bois Souple	Bois Durs	Travail du Contreplaqué	Peinture à L'eau	Industrielle	A La Main	Décapage Mécanique
FFP3V Haute efficacité avec valve	99%	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FFP20V Efficacité intermédiaire charbon actif anti odeur avec valve	94%							✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
FFP2AV Efficacité intermédiaire charbon actif anti odeur avec valve	94%							✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
FFP2V Efficacité intermédiaire avec valve	94%	✓							✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
FFP2 Efficacité intermédiaire	94%								✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓
FFP1V Efficacité minimale avec valve	80%																✓		✓	
FFP10V Efficacité minimale charbon actif anti odeur avec valve	80%																✓		✓	
FFP1 Efficacité minimale	80%																✓		✓	

*VLE (Valeur Limite d'Exposition) - Ce tableau est fourni à titre indicatif. Une évaluation des risques doit être réalisée par un organisme qualifié avant de choisir le filtre adapté.

GUIDE DES CARACTÉRISTISUES DES MASQUES

VALVE TYPHHON (V)
Diaphragme en silicone anti-moisissures. Assure une protection optimale contre la poussière ainsi qu'un minimum de résistance respiratoire

CAGE DE LA VALVE (V)
La conception de la cage est designé pour assurer une faible résistance respiratoire tout en gardant un niveau élevé de protection poussière. Soupape en caoutchouc thermoplastique sans latex

VALVE TRADITIONNELLE (V)
Soupape de style traditionnel pour réduire l'accumulation de l'humidité de l'air expiré. Soupape en caoutchouc thermoplastique sans latex

HARNAIS 4 POINTS (V)
Un harnais rigide 4 points intégré dans le masque permet de créer un ajustement optimal et donc une plus grande l'efficacité globale

ANTI-COLMATAGE (D)
Masques avec le marquage D ont passé le test de colmatage Dolomite ce qui signifie qu'ils sont capables de résister à l'encrassement dans des environnements de poussières très fines

JOINT FACIAL CONFORT
Rembourrage en mousse à l'intérieur du masque permettant d'optimiser l'étanchéité et d'offrir un confort supplémentaire à l'utilisateur en particulier durant les durées d'utilisations longues

COUCHE DE CARBONE ANTI-ACIDE (A)
Incorporé au masque de protection contre les gaz et vapeurs organiques ci-dessous OEL. Neutralise les odeurs désagréables

COUCHE DE CARBONE ANTI-ODEUR (O)
Incorporé au masque de protection contre les gaz et vapeurs organiques ci-dessous OEL. Neutralise les odeurs désagréables

PINCE NASALE AJUSTABLE
S'ajuste aux différentes formes de visages

TEST D'ÉTANCHÉITÉ

Si l'étanchéité entre le masque et l'utilisateur n'est pas suffisante, de l'air contaminé pourra s'introduire à l'intérieur du masque. Le manque d'étanchéité d'un équipement respiratoire réduit considérablement son niveau de protection. Le test d'étanchéité est un moyen de vérifier qu'un masque respiratoire est adapté au visage d'une personne.

QUELS FACTEURS PEUVENT AFFECTER L'ÉTANCHEITÉ?
Les visages se différencies par leur forme, taille et proportions. il n'est donc pas rare qu'un équipement respiratoire ne soit pas adapté à toutes les morphologies. D'autres facteurs peuvent nuire à l'étanchéité tels que:

- La pilosité du visage - les utilisateurs d'équipement étanches doivent être rasés de près sur les zones en contact avec le masque.
- Le port de lunettes – les lunettes de vue et de sécurité peuvent affecter l'étanchéité et si elles sont portées constamment, doivent l'être durant le test.
- Les bijoux - portés dans la zone d'étanchéité, ils doivent être retirés

QUELS MASQUES NÉCESSITENT UN TEST D'ÉTANCHEITÉ?
Les masques qui se portent plaqués au visage, tels que:

- Les masques jetables
- Les demi-masques réutilisables
- Les masques complets réutilisables

QUI DOIT EFFECTUER UN TEST D'ÉTANCHÉITÉ?
Qui que ce soit dont le poste nécessite l'utilisation d'un masque bien ajusté, sauf pour un port de confort, lorsque le niveau d'exposition est inférieur à la Valeur Limite d'Exposition (VLE).

QUAND RÉALISER LE TEST D'ÉTANCHÉITÉ?
Idéalement en choisissant le masque respiratoire, le plus important étant qu'il soit effectué avant que l'individu ne soit exposé au danger. Si un équipement de protection est utilisé sans test, il doit être vérifié au plus vite. Le test doit être répété à intervalles réguliers si:

- L'utilisateur a des variations importantes de poids
- Après de grosses opérations dentaires suite à un accident au visage
- Un changement de type et de taille de masque

QUI DOIT REALISER LE TEST D'ETANCHEITE?
Le test doit être effectué par une personne compétente qui possède à la fois les connaissances théoriques et l'expérience pratique. Cela peut également être mené par un testeur agréé par le système d'accréditation "Fit2Fit RPE".

fit2fit ACCREDITED RPE Fit Test Provider

FAITES REALISER UN TEST D'ETANCHEITE PAR L'UN DE NOS EXPERTS

KIT DE TEST D'ETANCHEITE QUALITATIF
Le kit inclut:

- 1 Gagoule
- 1 Collier
- 2 Nébuliseurs (1 Sensibilité, 1 Test d'étanchéité)
- 2 Bouteilles de Solution (1 Sensibilité, 1 Etanchéité)
- 1 notice
- 10 formulaires de rapports de test

BPT050-000-000	Kit Test d'étanchéité	Qty 1

JSP OXFORD, ENGLAND

JSP LTD, 19 rue des Tuiliers, Immeuble 'Le Sans Souci', 69003 Lyon, France
Tel: +33 (0)4 78 01 76 10 Fax: +33 (0)4 78 01 77 04
france@jsp.co.uk export@jsp.co.uk www.jsp.co.uk
Issued: 06/14 ©Copyright JSP Ltd 2014. All Rights Reserved

www.jsp.co.uk france@jsp.co.uk Tel: +33 (0)4 78 01 76 10

JSP OXFORD, ENGLAND

GUIDE DES MASQUES JETABLES

FABRIQUER POUR VOUS PROTÉGER

JSP®
OXFORD, ENGLAND

	FFP3 VALVE	FFP2 VALVE	FFP2 VALVE ANTI ODEUR	FFP2 VALVE ANTI ACIDE	FFP2	FFP1 VALVE	FFP1 VALVE ANTI ODEUR	FFP1
TYPHOON™ ✓ FAIBLE RÉSISTANCE RESPIRATOIRE ✓ TESTÉ À -40° ✓ MOUSSE CONFORT 360° Une gamme de masques moulés et pliés pour une large variété d'applications. La gamme propose la valve unique Typhoon contre la formation de CO2, de chaleur et d'humidité pour une résistance respiratoire minimisée. Conformément à l'EN149:2001+A1:2009. 	 **735 TYPHOON™** BEK136-101-000 Boîte de 5	 **725 TYPHOON™** BEP120-001-000 SRP £1.69 Per Unit Boîte de 10	 **726 TYPHOON™** BEP150-001-000 Boîte de 10	 **727 TYPHOON™** BEP160-001-000 Boîte de 10				
	 335 TYPHOON™ BEY130-201-000 Boîte de 10	 **325 TYPHOON™** BEY120-201-000 Boîte de 10	 **326 TYPHOON™** BEY150-201-000 Boîte de 10			 **315 TYPHOON™** BEY110-201-000 Boîte de 10		
FLEXINET™ ✓ GRILLE DE PROTECTION FLEXIBLE ✓ ÉTANCHÉITÉ FACIALE AMÉLIORÉE Design ergonomique 3D pour plaquer à la plupart des visages, résistance respiratoire réduite due au design du masque et à la grille de protection. Conformément à l'EN149:2001+A1:2009	 **832 FLEXINET™** BER130-001-000 Boîte de 5	 **822 FLEXINET™** BER122-201-000 Boîte de 10	 **823 FLEXINET™** BER152-201-000 Boîte de 10		 **821 FLEXINET™** BEQ122-201-000 Boîte de 10			
GAMME OLYMPUS® ✓ DESIGN ERGONOMIQUE ✓ MATÉRIAU FILTRANT DE QUALITÉ Disponible en version moulée ou pliée, la gamme de masques jetables Olympus propose un matériau filtrant de qualité et des valves aux couleurs des différents filtrations, pour un plus grand confort de l'utilisateur, en réduisant la formation de CO2 et de chaleur. Pont nasal réglable pour un maintien parfait autour du nez de l'utilisateur. Conformément à l'EN149:2001+A1:2009.	 **132 OLYMPUS®** BEK130-001-000 Boîte de 5	 **122 OLYMPUS®** BEK120-001-000 Boîte de 20	 **123 OLYMPUS®** BEK150-001-000 Boîte de 20		 **121 OLYMPUS®** BEJ120-001-000 Boîte de 20	 **112 OLYMPUS®** BEK110-001-000 Boîte de 20	 **113 OLYMPUS®** BEK140-001-000 Boîte de 20	 **111 OLYMPUS®** BEJ110-001-000 Boîte de 20
	 232 OLYMPUS® FF BEB130-101-000 Boîte de 10	 **222 OLYMPUS® FF** BEB120-101-000 Boîte de 10	 **223 OLYMPUS® FF** BEB150-101-000 Boîte de 10		 **221 OLYMPUS® FF** BEA120-101-000 Boîte de 20	 **212 OLYMPUS® FF** BEB110-101-000 Boîte de 10		 **211 OLYMPUS® FF** BEA110-101-000 Boîte de 20
MARTCARE® ✓ MASQUES ECONOMIQUES Une solution bon marché pour la construction et l'industrie avec le maintien sur le visage pour objectif principal. Cela ne nuit pas pour autant la rigueur des tests qualité menés par JSP, s'assurant que les masques Martcare soient traités avec la même exigence que les autres gammes du catalogue JSP. Conformément à l'EN149:2001+A1:2009	 **MARTCARE® P3V** BEH130-001-000 Boîte de 5	 **MARTCARE® P2V** BEH120-001-000 Boîte de 10			 **MARTCARE® P2** BEG120-001-000 Boîte de 20	 **MARTCARE® P1** BEH110-001-000 Boîte de 20		 **MARTCARE® P1** BEG110-001-000 Boîte de 20