


| STRUTTURA CIMATRICE SENZA GRUPPO TAGLIO | SPOSTAMENTI IDRAULICI | | | | PESO STRUTTURA (Kg) |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| | PISTONE (A) | PISTONE (B) | PISTONE (C) | PISTONE (D) | |
|  | Corsa 160 mm | Corsa 160 mm | Corsa 500 mm | Corsa 128 mm | 110 |

| GRUPPO TAGLIO FISSO PER DE800A | NUMERO COLTELLI | | | LUNGHEZZA UTILE DI TAGLIO(cm) | | | PESO GRUPPO TAGLIO (Kg) |
|--|--------------------|---|---|----------------------------------|--------|--------|-------------------------------|
| | X | Y | Z | A | B(min) | B(max) | |
|  | 3 | 1 | 3 | 116 | 48 | 60 | 63 |
| | 4 | 1 | 4 | 154 | 48 | 60 | 73 |
| | 5 | 1 | 5 | 192 | 48 | 60 | 85 |

| GRUPPO TAGLIO MOBILE PER DE800B | NUMERO COLTELLI | | | LUNGHEZZA UTILE DI TAGLIO(cm) | | | | PESO GRUPPO TAGLIO (Kg) |
|---|--------------------|---|---|----------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------|
| | X | Y | Z | A (min) | A (max) | B (min) | B (max) | |
|  | 3 | 2 | 3 | 86 | 116 | 48 | 67 | 74 |
| | 4 | 2 | 4 | 124 | 154 | 48 | 67 | 84 |
| | 5 | 2 | 5 | 162 | 192 | 48 | 67 | 96 |

Macchina completa di coltelli, ripari antinfortunistici, gomme e distributore oleodinamico con regolatore di flusso, pistoni per alzata-spostamento laterale e inclinazione del gruppo taglio a Π .