



Spécifications SubSeries



Disponible en placage frêne noir ou cerisier foncé, et satin noir

SubSeries



	SubSeries 500 Caisson d'extrême graves	SubSeries 300 Caisson d'extrême graves	SubSeries 200 Caisson d'extrême graves	SubSeries 125 Caisson d'extrême graves	SubSeries 100 Caisson d'extrêmes graves compact
Réponse des fréquences (Chambre anéchoïque)					
Dans l'axe à 0°±3 dB	25-150 Hz	27-150 Hz	28-150 Hz	35-150 Hz	39-150 Hz
Point de coupure basses fréquences: -10 dB	22 Hz	24 Hz	25 Hz	31 Hz	35 Hz
Puissance de l'amplificateur (Amplificateur intégré)					
Continue	500 watts	300 watts	200 watts	125 watts	50 watts
Dynamique	750 watts	425 watts	280 watts	160 watts	50 watts
Dynamique pointe de crête	1 500 watts	850 watts	560 watts	320 watts	100 watts
Conception Acoustique					
Haut-parleur grave (nominal)	300 mm (12 po) Cône en fibre de verre tissé Suspension de caoutchouc Bobine mobile 50mm (2 po) Aimant de 2 268 g (80 oz) Saladier en aluminium couté	300 mm (12 po) Cône de polypropylène Suspension de caoutchouc Bobine mobile 50 mm (2 po) Aimant de 1 400 g (50 oz)	250 mm (10 po) Cône de polypropylène Suspension de caoutchouc Bobine mobile 38 mm (1 1/2 po) Aimant de 990 g (35 oz)	203 mm (8 po) Cône de polypropylène Suspension de caoutchouc Bobine mobile 38 mm (1 1/2 po) Aimant de 794 g (28 oz) + Aimant blindé 567 g (20 oz)	135 mm (5 1/4 po) Cône de polypropylène Suspension de caoutchouc Bobine mobile 25 mm (1 po) Aimant de 567 g (20 oz)
Fréquence de transition	Variable 50-150 Hz, LR4 Filtre passé bas	Variable 50-150 Hz, LR4 Filtre passé bas	Variable 50-150 Hz, LR4 Filtre passé bas	Variable 50-150 Hz, LR2 Filtre passé bas	Variable 50-150 Hz
Type de conception	Bass-reflex Évent de grave vers le bas de 2 x 70 mm (2 3/4 po)	Bass-reflex Évent de grave vers le bas de 75 mm (3 po)	Bass-reflex Évent de grave vers le bas de 67 mm (2 5/8 po)	Bass-reflex Orifice avant de 25 mm x 203 mm (1 po x 8 po) Blindage vidéo	Sealed
Dimensions (L x H x P) (Dimensions hors-tout)					
	392 x 589 x 522 mm (15 3/8 x 23 1/4 x 20 1/2 po)**	390 x 510 x 441 mm (15 3/8 x 20 1/8 x 17 3/8 po)**	338 x 443 x 391 mm (13 3/8 x 17 1/2 x 15 1/2 po)**	244 x 359 x 396 mm (9 5/8 x 14 1/8 x 15 5/8 po)**	162 x 162 x 199 mm (6 3/8 x 6 3/8 x 7 7/8 po)**
Poids					
Net	32,5 kg (71,6 lb)/chaque	19,5 kg (43 lb)/chaque	15,5 kg (34 lb)/chaque	11 kg (24 lb)/chaque	2,75 kg (6,05 lb)/chaque
Poids d'expédition	37,5 kg (82,6 lb)/chaque	22,7 kg (50 lb)/chaque	18 kg (39 lb)/chaque	13 kg (29 lb)/chaque	3,46 kg (7,6 lb)/chaque
Finitions	Placage frêne noir ou cerise	Frêne noir	Frêne noir ou cerise foncé	Frêne noir ou cerise foncé	Noir lustré
Caractéristiques	Volume et fréquence de transition sur la face avant Commande de phase à variation continue Marche/arrêt automatique Entrée LFE	Volume et fréquence de transition sur la face avant Commutateur de phase Marche/arrêt automatique Entrée LFE Puissance en attente < 0,5 W	Volume et fréquence de transition sur la face avant Commutateur de phase Marche/arrêt automatique Entrée LFE Puissance en attente < 0,5 W	Volume et fréquence de transition sur la face avant Commutateur de phase Marche/arrêt automatique Entrée LFE	Volume et fréquence de transition à l'arrière Commutateur de phase Marche/arrêt automatique (mise en veille) 2 entrées RCA G(LFE)/D Cordons nord-américain et européen fournis, 100 V-240 V, 50/60 Hz Douille USB d'alimentation seulement, 5 V/500 mA Puissance en attente < 0,5 W

**Les mesures non métriques sont approximatives.

Toutes ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Les mesures non métriques sont approximatives. PSB Speakers n'assume aucune responsabilité pour les erreurs dans cette brochure qui pourraient entraîner des erreurs par les marchands, les installateurs, les ébénistes ou autres utilisateurs qui se sont basés sur les informations présentées dans ce document. PSB Speakers se réserve le droit de modifier les spécifications ou les caractéristiques sans préavis. © 2014 PSB Speakers, une division de Lenbrook Industries Limited. PSB est une marque déposée de Lenbrook Industries Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée ou transmise sous quelque forme que ce soit sans la permission par écrit de PSB Speakers. 14-003 Imprimé en avril 2014.