INDEX MARQUAGES BRANCHES & OCULAIRES:

EXEMPLES DE MARQUAGES DE BRANCHE D'UNE LUNETTE, LUNETTE-MASQUE OU D'UN ECRAN FACIAL



EXEMPLES DE MARQUAGES DE BRANCHE D'UNE LUNETTE, LUNETTE-MASQUE OU D'UN ECRAN FACIAL



2-_._	Echelle de filtration UV
5-_._	Performance de filtration des rayonnements solaires
5	Débit d'acétylène de 70 à 200 litres par heure
	Marque déposée du fabricant
EN166	Norme EN liée à la résistance
1	Classe optique (1=meilleure, 3=moindre)
B	Impact à moyenne énergie 120m/s
F	Impact à faible énergie 45m/s
T	Protection à des températures extrêmes
3	Goutelettes ou projection de liquides
4	Grosses particules de poussière (plus de 5µm)
5	Gaz et fines particules (moins de 5µm)
8	Arc électrique de court-circuit
9	Métal fondu et solides chauds
K	Résistance à la déterioration des surfaces par les fines particules
N	Anti-buée
H	Monture adaptée à un plus petit tour de tête (diamètre=54mm)

GUIDE POUR LES TEINTES DE VERRES:

A guide to the ideal uses and functions for different shades of lens for a safety eyewear product.

MARQUAGE	TAUX DE TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE	TEINTE DE L'OCULAIRE	PROTECTION UV	FONCTIONS ET UTILISATIONS
2-1.2 2C-1.2	74.4% - 100% 74.4% - 100%	Incolore	✓	Adapté à une utilisation par bonne visibilité.
5-1.4 5-1.7	58.1% - 74.4% 48% - 56%	In/Out	✓	Minimise l'éblouissement et les effets néfastes de la lumière bleue. Idéal pour des déplacements de zones sombres à lumineuses.
5-3.1	8.5% - 17.8%	Fumée	✓	Pour l'exposition à la lumière directe du soleil et à un éclairage lumineux.
5-2.5	17.8% - 29.1%	Bleu Mirroir	✓	Protection idéale contre la lumière du soleil et les reflets de ses rayons avant de filtrer UV.
2-1.2	74.4% - 100%	Jaune	✓	Apporte de la netteté, de l'acuité et du contraste. Sa fonction première est de bloquer la lumière bleue.

INDEX TRAITEMENTS DES OCULAIRES:

Les traitements des oculaires JSP ont été développé dans le but de fournir la meilleure protection possible contre les égratignures, rayures et buées. Nos technologies de traitement ont été développées depuis de nombreuses années pour garantir le meilleur niveau de performances anti-rayure et anti-buée:

TRAITEMENT	DESCRIPTION
premier SHIELD™	**Traitement Premier Shield™ anti-buée et anti-rayure conforme à l'EN166** Un traitement JSP permanent qui a passé les tests K (anti-rayure) et N (anti-buée) de l'EN166. L'épaisseur de l'enduit est généralement de 10mu et surpasse 3 fois la norme CE antibuée. Respectueux de l'environnement et à base d'eau, le matériau utilisé ne nuit pas au polycarbonate durant le processus de traitement. Au contraire, il augmente la résistance à l'impact. L'enduit est également anti statique.
HARDIA+™	**Traitement anti-rayure Hardia™ + conforme à l'EN166** Un enduit permanent développé pour apporter au polycarbonate une protection extrême contre les rayures. Le traitement surpasse les exigences des tests de l'EN166 pour la résistance antirayure, marquage K.
MistResist+™	**Enduit anti-buée MistResist+™ conformément à l'EN166 et anti-rayure** Un traitement permanent qui a passé les tests N (anti-buée) de l'EN166 et offre un excellent niveau de performance en surpassant 3 fois les exigences de l'EN166. Le traitement fournit également un haut niveau de résistance anti-rayure et anti statique.
HARDIA™	**Traitement anti-rayure Hardia™** Un enduit entrée de gamme qui offre une bonne résistance anti-rayure à un tarif économique.
MistResist™	**Enduit anti-buée MistResist™** Un enduit entrée de gamme qui offre une protection anti-buée à un tarif économique. Le traitement fournit également une protection anti-rayure intermédiaire et est aussi anti statique.

COULEURS & LOGO SUR MESURE

✓ MARQUAGE SUR LA BRANCHE ✓ MARQUAGE SUR L'OCULAIRE ✓ MARQUAGE SUR LA MONTURE

Nous pouvons imprimer votre logo jusqu'à 6 couleurs sur les branches ou le bord de l'oculaire. Pour la Stealth 9000 et Stealth 9100, la monture est également personnalisable aux couleurs de votre marque. Minimum de commande à respecter, logo à fournir sous format .ai.

LOGO EXPRESS™

MARQUAGE SUR MESURE DISPONIBLE SUR D'AUTRES GAMMES DE LUNETTES. NOUS APPELER POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.

JSP OXFORD, ENGLAND

JSP LTD, 19 rue des Tuiliers, Immeuble 'Le Sans Souci', 69003 Lyon, France
Tel: +33 (0)4 78 01 76 10 Fax: +33 (0)4 78 01 77 04
france@jsp.co.uk export@jsp.co.uk www.jsp.co.uk
Issued: 06/14 ©Copyright JSP Ltd 2014. All Rights Reserved

www.jsp.co.uk **france@jsp.co.uk** **Tel: +33 (0)4 78 01 76 10**

JSP® OXFORD, ENGLAND

GUIDE PROTECTION DES YEUX

FABRIQUER POUR VOUS PROTÉGER

INCOLORE
Adapté à une utilisation par bonne visibilité.

FUMÉE
Pour l'exposition à la lumière directe du soleil et à un éclairage lumineux.

IN/OUT
Minimise l'éblouissement et les effets néfastes de la lumière bleue. Idéal pour des déplacements de zones sombres à lumineuses.

AMBRÉE
Apporte de la netteté, de l'acuité et du contraste. Sa fonction première est de bloquer la lumière bleue.

MIRROIR
Protection idéale contre la lumière du soleil et les reflets de ses rayons avant de filtrer les UV.

STEALTH™ 9000
LA PROTECTION ULTIME

Avec ses branches légères en caoutchouc souple co-injecté anti-dérapant, son pont nasal ajustable, elle offre un excellent confort et niveau de protection. Oculaire polycarbonate galbe 9, classe optique 1.

EN166 & EN170 | 2-1.2 | 1 | F | K | N

ASA770-15N-800 — Boîte de 10

EN166 & EN172 | 5-2.5 | 1 | F | K | N

ASA770-15W-900 — Boîte de 10

EN166 & EN172 | 5-1.7 | 1 | F

ASA770-16R-100 — Boîte de 10

EN166 & EN170 | 2-1.2 | 1 | F | T | K | N

ASA770-15P-900 — Boîte de 10

EN166 & EN172 | 5-2.5 | 1 | F

ASA770-16P-000 — Boîte de 10

STEALTH™ 8000
LE CONFORT LONGUE DURÉE

Une lunette de sécurité légère, pesant jusqu'à 26g avec un oculaire en polycarbonate galbe 9 qui possède un pont nasal ajustable en PVC pour plus de confort et de stabilité. Branches basses pour une meilleure adhérence et pour permettre le port de protection antibruit.

EN166 & EN170 | 2-1.2 | 1 | F | T | K | N

ASA790-1A1-300 — Boîte de 10

EN166 & EN172 | 5-2.5 | 1 | F | T | K

ASA790-166-400 — Boîte de 10

EN166 & EN172 | 5-1.7 | 1 | F | T

ASA790-162-900 — Boîte de 10

EN166 & EN170 | 2-1.2 | 1 | F | T | K

ASA790-161-200 — Boîte de 10

EN166 & EN170 | 2-1.2 | 1 | F | T | K

ASA790-161-300 — Boîte de 10

STEALTH™ 7000
LA SOLUTION ECONOMIQUE

Le design et la flexibilité de la monture offrent un maintien polyvalent à la fois sur des visages plus petits et plus larges. Extrêmement légères et confortables.

EN166 & EN170 | 2-1.2 | 1 | F | T | K

ASA430-021-300 — Boîte de 10

EN166 & EN172 | 5-2.5 | 1 | F | T | K

ASA430-026-400 — Boîte de 10

EN166 & EN170 | 2-1.2 | 1 | F | T | K

ASA430-020-200 — Boîte de 10

EN166 & EN172 | 5-3.1 | 1 | F | T

ASA430-02K-100 — Boîte de 10

EN166 & EN170 | 2-1.2 | 1 | F | T | N

ASA430-151-300 — Boîte de 10

INCOLORE
Classe optique 1, idéal pour le travail par bonne visibilité.

THERMEX™
TESTÉE A -40 — INSERTS RX — VISION SANS BUÉE

Le système unique de patch anti-condensation de la Thermex optimise la circulation de l'air afin d'empêcher l'apparition de buée causée par la chaleur ou/et l'altitude. Oculaire traité non déformant, classe optique 1. Mousses de confort NBR qui offrent un maintien confortable quelque soit la morphologie de l'utilisateur. Ecrans pelables disponibles.

EN166 & EN170 | 2-1.2 | 1 | B | T | 3 | 4 | 9 | K | N

AGM020-723-000 — Boîte de 10

STEALTH™ 9100
MONTURE SUR MESURE — INSERTS RX — BANDEAU DE PROTECTION

Oculaire panoramique moulé par injection pour un champ de vision parfait. Monture ultra souple et fabriquée par double injection pour un maintien confortable sur toutes les formes de visage. Large bandeau élastique avec boucle de réglage facile à détacher.

EN166 & EN170 | 2-1.2 | 1 | B | T | 3 | 4 | N

AGS020-54N-800 — Boîte de 50

EVO®- GOGGLE™
COMPATIBILITÉ — CONFORT & MAINTIEN

Son design profilé permet le port d'un casque ou d'une casquette. La mousse souple en EVA permet un maintien sur toutes les morphologies. Inserts RX et écrans pelables disponibles.

EN166 & EN170 | 2-1.2 | 1 | B | T | 3 | 4 | 9 | N

AGM020-623-000 — Boîte de 10

CASPIAN™
VERRE PANORAMIQUE — CONFORT LONGUE DURÉE

Oculaire périphérique pour cette lunette-masque au style sportif avec un bandeau élastique, conçu pour garantir un confort supérieur sur de longues périodes d'utilisation.

EN166 & EN170 | 2-1.2 | 1 | B | T | 3 | 4 | 9 | N

AGR024-443-000 — Boîte de 50

ATLANTIC™
PERFORMANCE & VALEUR

Lunette grand angle avec bandeau élastique pour un plus grand confort. Aérations moulées pour la poussière, les liquides, le métal fondu et les grosses particules de projection. La lunette Atlantic peut être portée avec des lunettes de vue.

EN166 & EN170 | 2-1.2 | 1 | B | T | 3 | 4 | 9

AGN020-441-300 — Boîte de 120