



Astucciatrice per cassonetti Marchesini MA 352

Immagini



Dettagli prodotto

Categoria:	Astucciatrici
Macchina:	MA 352
Codice macchina:	IT162
Costruttore:	MARCHESINI GROUP
Anno di costruzione:	2004

Descrizione



Astuciatrice orizzontale continua per cassonetti.

Astuciatrice orizzontale a movimento continuo, idonea per astucciare ad alte velocità tutti i prodotti normalmente presenti nei mercati farmaceutico e cosmetico quali blister, schiacciabili, buste e cassonetti. Costruita interamente a balcone, ripropone tutte le caratteristiche ed i vantaggi delle astuciatrici Marchesini: magazzino astucci in posizione ottimale, massima accessibilità, tempi di cambio formato estremamente rapidi, minima manutenzione.

Possibilità di raccogliere i diversi scarti (prodotto, astuccio, leaflet) in contenitori diversi, permettendo sia un migliore riconoscimento e controllo dell'elemento scartato, sia una maggiore facilità nella riconciliazione degli scarti stessi. Caratteristiche generali: Costruzione a sbalzo nel massimo rispetto delle norme GMP - Posizione ergonomica di tutti i gruppi di alimentazione; Meccanica a bagno d'olio per ridotta manutenzione e rumorosità contenuta;

Affidabilità e velocità;

Cambio di formato semplice e rapido, effettuabile interamente dal fronte macchina;

Interfaccia operatore di tipo Touch Screen, che consente di gestire e variare tutte le funzioni macchina;

Funzione di autodiagnosi;

Funzione di Help per rimediare ad eventuali anomalie in modo rapido e sicuro;?

Possibilità di alimentare il prospetto con piegatore automatico in posizione accessibile da parte dell'operatore;

Sistema di marcatura: La macchina ha un sistema di alimentazione ROBOCOMBI: Il gruppo è costituito da un robot a tre assi con testa pick up a ventose, che preleva i prodotti e li alimenta all'astuciatrice con un movimento ad inseguimento.

Il sistema sincronizza automaticamente l'astuciatrice con la macchina a monte, in funzione della velocità e dell'impilamento richiesto.

Dati tecnici :

Peso approx 2500 kg;

Potenza installata 7.5 kW;

Consumo aria compressa (6 bar) 240 NI/min;

Velocità meccanica (fino a) 400/min Misure dell'astuccio: $A = 25 \div 70$ mm/ $B = 15 \div 85$ mm/ $H = 65 \div 190$ mm

$A+B = \text{max. } 165$ mm.