

Module de test pour thermorégulateurs

Information produit 2019-10



Module de test pour thermorégulateurs

Une qualité constante et la sécurité du processus de production nécessitent la mise à jour documentalisée de tous les moyens de production significatif à la qualité. Cela fait également partie des exigences d'un système de qualité.

Les données générées par le module de test sont sauvegardées dans le thermorégulateur. Pour l'analyse et création du certificat ils peuvent être transférées sur un PC par clé USB et transformées par le logiciel inclus (VIP).

Le résultat du contrôle des paramètres suivants est calculé:

- Validation de la température via Pt 100 ou thermocouple type J
- Validation de la pression par manomètre
- Mesure de débit par écart de pression
- Contrôle d'usure de la pompe par mesure de la pression

Le module de test comprend:

- Certificat de calibrage
- Logiciel (VIP) pour création des certificats
- Coffret de transport

Modul de test

HB-TP180/200-12



HB-TP180-45



Données techniques

Module de test	Type	HB-TP180-12	HB-TP200-12	HB-TP180-45
	Caloporteur	Eau	Huile	Eau
	température max.	180	200	180
	pour raccordement départ, retour	G¾	G¾	G1¼
Calibrage @ 1 bar	L/min	12	12	45
Résistance à la pression	bar	25	25	25
Poids max.	kg	9	9	9
Environnement nécessaire pour le logiciel		Microsoft Office 2010 ou plus		
Recommandation pour appareil étalon Pt 100		Metrawatt International GmbH		

Exemple de commande: HB-TP180-12, français