



INTIMAC

il migliore aspiratore per l'industria farmaceutica  
*the best vacuum cleaner for the pharmaceutical industry*

Filtro di sicurezza certificato classe H / HEPA con efficienza di filtrazione di 99,995 % a 0,18 micron

*Safety filter with class H / HEPA certificate with 99.995% efficiency at 0,18 micron*

Contenitore estraibile antiattrito con opzione per insaccamento diretto polveri, per operazioni di svuotamento facili e veloci

*Removable anti-friction container, for quick disposal of the collected dust, with optional collection into disposable bags*

Motore a canale laterale estremamente silenzioso, esente da manutenzione, idoneo anche per servizio continuativo

*Maintenance free, super silent side channel blower motor, suitable for continuous duty*

Sistema di pulizia del filtro integrato per la massima efficienza dell'aspiratore

*Integrated filter cleaning system for the maximum efficiency of the vacuum cleaner.*

Filtro a cartuccia da 30.000 cm2 con efficienza di filtrazione certificata (1 micron) classe M

*Cartridge filter with high filter surface (30.000 cm2) and class M certified efficiency*

Bocchettone d'aspirazione con deflettore ciclonico e tappo di sicurezza

*Suction inlet with cyclonic deflector and safety cap*

Vuotometro indicatore di efficienza del filtro

*Vacuum gauge for the monitoring of filter efficiency*

Ruote antitraccia antistatiche con freno  
*Antistatic non-marking wheels with brakes*

Codice		PHARMA 20	PHARMA 30
Code		20	30
Potenza			
Power	kw	1,8	2,2
Portata d'aria			
Airflow	m3/h	250	300
Depressione max			
Max depression	mmH2O	2.300	3.000
Superficie filtrante			
Filter surface	cm2	30.000	30.000
Protezione elettrica			
Electrical protection	IP	55	55



## PHARMA 20 - TRIFASE INDUSTRIALE



CEMENTIFICI



CHIMICO-FARMACEUTICO



ELETTRONICA



ENOLOGICO



LEGNO



- ✓ Motore soffiante a canale laterale, completamente privo di manutenzione, silenzioso e potente
- ✓ Sistema di pulizia del filtro integrato
- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Contenitore a sgancio con possibilità di utilizzare sacchi a perdere
- ✓ Livello sonoro basso

- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Filtro ad alta efficienza
- ✓ Progettato per aspirazione di polveri fini e pericolose
- ✓ Filtro assoluto aggiuntivo in classe H (99,995% su 0,18 micron) di serie
- ✓ Kit accessori di serie



### UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50
Potenza	kW	1,8
Protezione elettrica	IP	55
Depressione massima	mmH2O	2.300
Portata d'aria massima	m <sup>3</sup> /h	250
Ø bocchettone	mm	50
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	67



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Cartuccia
Superficie - Diametro	cm <sup>2</sup> -mm	30.000 - 360
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - M
Carico specifico sul filtro	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	83
Sistema di pulizia		Dustop



### UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		Contenitore a sgancio
Capacità	lt.	33



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	52x69x147h
Peso	kg	72



## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.



## UNITÀ FILTRANTE

E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia integrato in controcorrente d'aria " Dustop": chiudendo il bocchettone di aspirazione e aprendo il flap sulla camera filtrante, il flusso d'aria dei motori passa attraverso il filtro, pulendolo in modo efficace e sicuro, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.

Il filtro a cartuccia in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



## UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.



## OPTIONALS

- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA
- ✓ FILTRO ANTISTATICO CLASSE M
- ✓ FILTRO TRATTATO PTFE CLASSE M
- ✓ FILTRO AI CARBONI ATTIVI
- ✓ CONTENITORE E CAMERA FILTRANTE INOX
- ✓ COSTRUZIONE COMPLETA INOX
- ✓ CARRELLO INOX
- ✓ MESSA A TERRA
- ✓ LUCIDATURA A SPECCHIO INTERNO PER CAMERA E CONTENITORE
- ✓ VALVOLA DI SICUREZZA
- ✓ CERTIFICATO ATEX

PHARMA 20 versione XXX (totalmente acciaio inox)

