

psb
SPEAKERS



Spécifications de la série Imagine



Disponible en cerisier foncé, frêne noir, placage en noyer, noir lustré ou blanc lustré.
Certains finis pourraient ne pas être disponibles pour tous les modèles ou dans
tous les pays.

Série Imagine



	Imagine T2 Enceinte de type colonne	Imagine T Enceinte de type colonne	Imagine B Enceinte de tablette	Imagine mini Enceinte de tablette	Imagine mini c Enceinte centrale	Imagine C Enceinte centrale	Imagine S Enceinte ambiophonique	
Réponse des fréquences (Chambre anéchoïque)	Dans l'axe à 0°±3 dB Dans l'axe à 0°±1 1/2 dB Hors de l'axe à 30°±1 1/2 dB Point de coupure basses fréquences: -10 dB	34-23 000 Hz 36-20 000 Hz 36-10 000 Hz 29 Hz	38-23 000 Hz 42-20 000 Hz 42-10 000 Hz 35 Hz	52-23 000 Hz 55-20 000 Hz 55-10 000 Hz 48 Hz	55-23 000 Hz 65-20 000 Hz 65-10 000 Hz 50 Hz	55-23 000 Hz 65-20 000 Hz 65-10 000 Hz 50 Hz	52-23 000 Hz 55-20 000 Hz 55-10 000 Hz 46 Hz	65-23 000 Hz 68-20 000 Hz 68-10 000 Hz 58 Hz
Sensibilité (1 W (2,83 V) à 1 m, bruit rose filtré IEC, pondéré C)	Chambre anéchoïque Salle d'écoute	88 dB 90 dB	88 dB 90 dB	87 dB 89 dB	85 dB 87 dB	86 dB 88 dB	87 dB 89 dB	87 dB 89 dB
Impédance	Nominale Minimale	8 ohms 4 ohms	8 ohms 4 ohms	8 ohms 4 ohms	8 ohms 4 ohms	8 ohms 4 ohms	8 ohms 4 ohms	8 ohms 4 ohms Bipôle/Dipôle
Puissance d'entrée (RMS, écrêtage <10% temps)	Recommandée Programme	20 - 300 watts 300 watts	20 - 200 watts 200 watts	20 - 150 watts 150 watts	10 - 80 watts 60 watts	10 - 80 watts 60 watts	20 - 150 watts 150 watts	20 - 150 watts 150 watts
Conception Acoustique	Haut-parleur aigu (nominal)	25 mm (1 po) Dôme en titane avec ferrofluide Aimant au néodyme	25 mm (1 po) Dôme en titane avec ferrofluide Aimant au néodyme	25 mm (1 po) Dôme en titane avec ferrofluide Aimant au néodyme	25 mm (1 po) Dôme en titane avec ferrofluide Aimant au néodyme	25 mm (1 po) Dôme en titane avec ferrofluide Aimant au néodyme	25 mm (1 po) Dôme en titane avec ferrofluide Aimant au néodyme	2 x 25 mm (1 po) Dôme en titane avec ferrofluide Aimant au néodyme
Haut-parleur moyen (nominal)	102 mm (4 po) Cône en polypropylène rempli d'argile ou de céramique Suspension de caoutchouc							
Haut-parleur grave (nominal)	3 x 133 mm (5 1/4 po) Cône en polypropylène rempli d'argile ou de céramique Suspension de caoutchouc	2 x 133 mm (5 1/4 po) Cône en polypropylène rempli d'argile ou de céramique Suspension de caoutchouc	133 mm (5 1/4 po) Cône en polypropylène rempli d'argile ou de céramique Suspension de caoutchouc	102 mm (4 po) Cône en polypropylène rempli d'argile ou de céramique Suspension de caoutchouc	2 x 102 mm (4 po) Cône en polypropylène rempli d'argile ou de céramique Suspension de caoutchouc	2 x 133 mm (5 1/4 po) Cône en polypropylène rempli d'argile ou de céramique Suspension de caoutchouc	2 x 133 mm (5 1/4 po) Cône en polypropylène rempli d'argile ou de céramique Suspension de caoutchouc	
Fréquence de transition	500 Hz, LR4, 1 800 Hz, LR4	1 800 Hz, LR4, 800 Hz	1 800 Hz, LR4	2 200 Hz, LR4	2 200 Hz, LR4	1 800 Hz, LR4	2 000 Hz, B3	
Volume Interne	31,9 l (1,12 pi³)	29 l (1,0 pi³)	7,7 l (0,27 pi³)	2,8 l (0,1 pi³)	4,5 l (0,16 pi³)	15,4 l (0,54 pi³)	6,2 l (0,22 pi³)	
Type de conception	Bass-reflex à évent triple	Bass-reflex à évent double	Bass-reflex	Bass-reflex	Bass-reflex	Bass-reflex	Scellée	
Dimensions (L x H x P) (Dimensions hors-tout)	210 x 1 031 x 346 mm 8 3/8 x 40 5/8 x 13 5/8 po**	210 x 945 x 346 mm 8 3/8 x 37 1/4 x 13 5/8 po**	190 x 324 x 305 mm 7 1/2 x 12 7/8 x 12 1/8 po**	143 x 234 x 212 mm 5 3/4 x 9 1/4 x 8 3/8 po**	353 x 152 x 213mm 14 x 6 x 8 1/2" **	521 x 190 x 346 mm 20 5/8 x 7 1/2 x 13 5/8 po**	273 x 321 x 178 mm 10 3/4 x 12 3/4 x 7 1/8 po**	
Poids	Net Poids d'expédition	19,4 kg (42,6 lb)/chaque 26,8 kg (59 lb)/chaque	18,5 kg (40,6 lb)/chaque 21,7 kg (47,8 lb)/chaque	7,8 kg (17,2 lb)/chaque 17,3 kg (38 lb)/la paire	3 kg (6,5 lb)/chaque 7 kg (15,5 lb)/la paire	4,5 kg (9,8 lb)/chaque 5,6 kg (12,3 lb)/each	12,2 kg (26,8 lb)/chaque 13,6 kg (30 lb)/chaque	7,4 kg (16,3 lb)/chaque 16,8 kg (37 lb)/la paire
Finitions	Frêne noir, cerisier foncé, placage en noyer, noir lustré ou blanc lustré*	Frêne noir, cerisier foncé, placage en noyer, noir lustré ou blanc lustré*	Frêne noir, cerisier foncé, placage en noyer, noir lustré ou blanc lustré*	Frêne noir, cerisier foncé, placage en noyer, noir lustré ou blanc lustré*	Frêne noir, cerisier foncé, placage en noyer, noir lustré ou blanc lustré*	Frêne noir, cerisier foncé, placage en noyer, noir lustré ou blanc lustré*	Frêne noir, cerisier foncé, placage en noyer, noir lustré ou blanc lustré*	Frêne noir, cerisier foncé, placage en noyer, noir lustré ou blanc lustré*

*Certains finis pourraient ne pas être disponibles pour tous les modèles ou dans tous les pays.

**Les mesures non métriques sont approximatives.

Toutes ces spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Les mesures non métriques sont approximatives. PSB Speakers n'assume aucune responsabilité pour les erreurs dans cette brochure qui pourraient entraîner des erreurs par les marchands, les installateurs, les ébénistes ou autres utilisateurs qui se sont basés sur les informations présentées dans ce document. PSB Speakers se réserve le droit de modifier les spécifications ou les caractéristiques sans préavis. © 2012 PSB Speakers, une division de Lenbrook Industries Limited. PSB est une marque déposée de Lenbrook Industries Limited. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée ou transmise sous quelque forme que ce soit sans la permission par écrit de PSB Speakers. 12-019 Imprimé en septembre 2012.